

MARCOPOLO LUXURY

UNUTARNJI DEKORATIVNI ZAVRŠNI PREMAZ - PROFINJENA TEKSTURA SA FINO METALIZIRANIM EFEKTOM

Serijski broj 020

OPIS

MARCOPOLO LUXURY je unutarnji dekorativni završni premaz sa kojim se mogu realizirati otmjene površine sa prekrasnim fino metaliziranim efektom, za udobne i očaravajuće prostore klasičnog ili modernog dizajna. Materijal oplemenjen posebnim pigmentima stvara površine koje se odlikuju jakim kontrastima sjajnosti, uz promjene ovisno o utjecaju svjetlosti.

Sa velikom lakoćom nanošenja postižu se brojni estetski efekti, igra svjetla i odsjaja koji mogu udovoljiti svim estetskim potrebama. MARCOPOLO LUXURY udružuje visoku estetsku vrijednost i veliku izdržljivost pri opterećenjima kojima zidovi podliježu tijekom vremena.

POGODNE PODLOGE

-Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva

-Beton

-Gipsane podloge i gips ploče

-Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.

-Različite mineralne podloge, ako upijaju.

Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.

Ne nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKI PODACI

-Vezivo: akrilni kopolimeri u vodenoj emulziji

-Pigment: perlasti metalik pigmenti

-Otapanje: voda

-Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 0,98 – 1,10 kg/l u zavisnosti od nijanse

-Viskoznost kod punjenja:

srebro - silver, aluminij - aluminium: 26000 ± 3000 cps

zlato - gold: 18000 ± 3000 cps

-Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir 1h.

PRIPREMA PODLOGE

-Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.

-Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.

-Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isolovanja i neprijenjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.

-Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.

-Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale nečistoće.

-Izgletati sve neravnine, rupice i pukotine na površini koristeći TAMSTUCCO. Koristiti odgovarajuće kitove za popunjavanje pukotina.

-Lagano izbrusiti brusnim papirom i otkloniti prašinu.

-Zagladiti ukoliko je potrebno sa RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC ovisno o podlozi.

-Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a

impregnacije za zidove na bazi vode ili ATOMO dubinsku impregnaciju bez otapala.

-Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.

-Kad se podloga u potpunosti osuši nanijeti MARCOPOLO LUXURY prema uputama o uporabi.

*(Razrjeđivanje i količina impregnacije ovisi od podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi – vidjeti odgovarajući tehnički list)

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:

Temperatura zraka: Min. $+8^{\circ}\text{C}$ – Max. $+35^{\circ}\text{C}$

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min. $+5^{\circ}\text{C}$ –Max. $+35^{\circ}\text{C}$

Vlažnost površine:<10% R.V.

-Alati: kist, spužva

-Broj slojeva: 1

-Razrjeđivanje: spremno za upotrebu ili max. 5% vodom.

Način nanošenja:

.Sa kistom neravnomjerno razmazati MARCOPOLO LUXURY.

.Kad je proizvod djelomično suh, pomoću meke i malo navlažene spužve ili pomoću kista tipa "Spalter" izvesti mjestimične nepravilne naslage. Kad se potpuno osuši, istaknut će se karakterističan efekt LUXURY.

-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.

-Indikativna potrošnja: 4-6 m²/l na glatkim površinama prosječne upojnosti.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan kao spreman za upotrebu u sljedećim bazama: srebro - silver (0070), aluminij - aluminium (0170), zlato - gold (0190).

Proizvod se također može nijansirati putem Marcromie sistema i koristeći pigmente COLORADO.

U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: $+30^{\circ}\text{C}$

Min. Temperatura: $+5^{\circ}\text{C}$

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Cat. A/I: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

MARCOPOLO LUXURY sadrži max: 200 g/l VOC

Temeljem važećih propisa, za ovaj proizvod nije potrebno označavanje kao za opasne proizvode. Korištenje ovog proizvoda u skladu je sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; poslije uporabe ne ostavljajte ambalažu u okolišu, pustite da se ostaci potpuno osuše, te postupajte

MARCOPOLO LUXURY

UNUTARNJI DEKORATIVNI ZAVRŠNI PREMAZ - PROFINJENA TEKSTURA SA FINO METALIZIRANIM EFEKTOM

Serije 020

dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Pohranujte dalje od dohvata djece. Ako ga se proguta, hitno zatražite savjet liječnika i pokažite mu spremnik ili oznaku. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu.
Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Profinjena tekstura sa fino metaliziranim efektom. Nanošenje dekorativnog zidnog premaza MARCOPOLO LUXURY serija 020 na osnovi akrilnog kopolimera u vodenoj emulziji, na prethodno pripremljene unutarnje površine, u jednom sloju, prema navedenoj potrošnji.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uvezvi u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.