

MARCONOL CLASSIC

lazurni premaz za vanjske i unutrašnje površine

Strana 1 od 1

OPIS

MARCONOL CLASSIC je proizvod koji se koristi za impregnaciju proizvoda od drveta. Značajka mu je visoka vodooodbojna moć koja je potrebna za otpornost drveta na onečišćenje čak i u grubim (teškim, nesmiljenim) okruženjima, zadržavajući nepromijenjenu prirodnu strukturu drveta. MARCONOL CLASSIC je dostupan u širokoj paleti čistih boja dobivenih iz mikroniziranih mineralnih pigmenata koji štite drvo od UV zraka i ostavljuju vidljivu strukturu drveta.

NAMJENA

Proizvod se može nanositi na novo drvo ili na drvo koje je već bilo bojeno vani i unutra, kao npr.: prozori, balkoni, ograde, potkrovila, grile itd.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: alkidne smole, sirovo laneno ulje
- Pigment: čisti željezni oksidi, nude UV-zaštitu
- Otапalo: mješavina alifatskih hidrokarbona
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1:0,84±0,3kg/l (ovisno o nijansi)
- Viskoznost : 11“± 2" ford cup n 4 pri 25°C
- Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.H. zraka): suho na prašinu 2 h; suho na dodir 8 h;-novi nanos nakon 24 h.

SLIJEDEĆI NANOS

- Može se premazati sa MARCONOL-om EXTRA, MARCONOL ZA ČAMCE, ECOMARC FINISH-om, te sa svim San Marco alkidnim emajlima.
- Ne preporučuje se nanositi proizvode na bazi nitroceluloze.

PRIPREMA PODLOGE

Novo drvo:

- Blago prebrusiti da bi se odstranilo iverje.
- Odstraniti sve smole koristeći Nitro Razrjeđivač San Marco.
- Popuniti rupice MARCOSTUCCO sintetskim kitom boje nalik boji tretiranog drveta.
- Prebrusiti kitovane dijelove i odstraniti svu prašinu.
- Osigurati da drvo nije vlažno.
- Prebrisati površinu i dalje nastaviti sa nanošenjem MARCONOL CLASSIC-a.
- Nakon svake ruke blago prebrusiti da bi se odstranilo novonastalo iverje.

Već bojeno drvo:

- Prebrusiti kako bi se odstranilo iverje i sva boja koja se ljušti i ne prijanja u potpunosti.
- Otkloniti sve slojeve svih vrsta starih lakova i sl.
- Nitro razrjeđivačem San Marco odstraniti sve smole.
- Popuniti neravnine (rupice i sl.) MARCOSTUCCO kitom odgovarajuće nijanse.
- Prebrusiti kitovana mjesta, te odstraniti prašinu.

-Prebrisati površine i dalje nastaviti sa nanošenjem MARCONOL CLASSIC-a.

UVJETI NANOŠENJA

- Temperatura zraka: Min +5°C / Max +35°C
- Relativna vlažnost zraka: < 80%
- Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C
- Vlažnost podloge: <10% R.H. (relativna vlažnost)
- Izbjegavati nanošenje proizvoda ako ima kondenzacije na podlozi ili ako je izložena direktno sunčevoj svjetlosti.
- Proizvod se može nanositi četkom, špricom ili umakanjem.
- Obavezno promiješati proizvod prije upotrebe.
- Proizvod je spremjan za upotrebu. Ako površina nije dovoljno upijajuća, može se razrijediti do max. 10% Uljnim Razrjeđivačem San Marco.
- U slučaju da podloga slabo upija u MARCONOL CLASSIC dodati 10-15% (vol.) Uljnog Razrjeđivača.
- Broj slojeva: 2, u teškim uvjetima 3
- Za vanjske površine se preporučuje upotreba MARCONOL CLASSIC-a u boji jer sadrže pigmente koji povećavaju otpornost drveta na UV-zrake.
- Da bi se povećala trajnost i kvaliteta tretiranog predmeta preporučuje se da završni sloj bude MARCONOL EXTRA.
- Alat čistiti koristeći Uljni Razrjeđivač San Marco.
- Prosječna potrošnja: 8-10 m²/lit na bazi jednog sloja za drvo prosječne moći upijanja.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bezbojnoj verziji i u 11nijansi, a kompatibilan je i sa pastama Marcromie sistema nijansiranja (do max. 5%).

SKLADIŠTENJE

Max. temperatura skladištenja: +30°C
Min. temperatura skladištenja: + 5°C
Rok upotrebe: 3 godine u originalno zatvorenoj ambalaži uz odrovarajuće uvjete skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

EU ograničena vrijednost (Dir. 2004/42/EC)
Kat. A/f: premazi za drvo vani i unutra (baza otapalo): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010)
MARCONOL CLASSIC sadrži max: 700 g/l VOC

Zapaljivo. Otrvorno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. / Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože./ Čuvati izvan dohvata djece./ Ne udisati./ Ne izlijevati u kanalizaciju./ Koristiti sprejanje samo u dobro prozračenim prostorima./ Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

Sadrži: 2-butanon oksim. – masne kiseline, kobaltne soli – može izazvati alergijske reakcije.



MARCONOL CLASSIC – v. 2010 -08-17

MARCONOL CLASSIC

lazurni premaz za vanjske i unutrašnje površine

Strana 2 od 2

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima.

Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.



MARCONOL CLASSIC – v. 2010 -08-17

adresa: BIH – 88260 Čitluk, Put za Gradnje bb, **telefon:** (387 36) 64 00 06, 64 00 07, **fax:** (387 36) 64 00 14,
e-mail: info@dugatehna.ba, **www.dugatehna.ba**