

CADORO VELVET

DEKORATIVNI BARŠUNASTI EFEKT ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 377

OPIS

Elegantan i rafiniran dekorativni završni premaz za interijere koji stvara baršunast izgled bogatih sjena i mekoće na dodir, pogodan za klasični i moderni ambijent. Omogućava izradu najsofisticiranijih dekorativnih izgleda, prema maštovitosti dekoratera i korištene tehnike nanošenja. Jednostavan je za nanošenje i treba se nanositi na bazu pripremljenu sa DECORFOND.

POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
- Beton
- Gipsane podloge i gips ploče
- Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
- Različite mineralne podloge, ako upijaju.

Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
Ne nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKI PODACI

Veživo: akrilne smole u vodenoj emulziji
Pigmenti i punila: posebna punila koja omogućavaju prelijevajući baršunasti efekt
Razrjeđivač: voda
Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.10±0,05 kg/l
Viskozitet kod punjenja: 11600 ± 8000 cps
Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir za 1 h; sljedeći sloj nakon 6h.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:
- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanja a adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE.
- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
- popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
- Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge. Impregnirati površine sa slojem IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili sa ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.
Na površinama na kojima je prisutan tanki sloj poludisperzivne boje ili stare boje koja praši, nanijeti sloj ISOMARC impregnacije na bazi razrjeđivača za zidove ili ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi

vode.

- Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.

- Nakon 6 sati, nastaviti sa nanošenjem CADORO VELVET prema uputstvu o uporabi.

*(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: min.+8°C – max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C

Vlažnost površine:<10% R.H.

-Alati: kist, gleter PVC ili inox

-Broj slojeva: 2

-Razrjeđivanje: spremno za upotrebu

-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.

Nanošenje:

-Jednolično nanijeti CADORO VELVET na suhu podlogu sa kistom ili gleterom PVC/inox.

Kad se prvi sloj osuši nanijeti drugi sloj CADORO VELVET koristeći alat kružnim ili unakrsnim pokretima da bi ostvarili dvotonske baršunaste efekte.

-Indikativna potrošnja: 3-5 m2/l na bazi 2 sloja na glatkim površinama prosječne upojnosti. Točnu potrošnju potrebno je ustanoviti prethodnim testiranjem.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u tonu srebro.

Nijansiranje je moguće po Marcromie sistemu ili COLORADO pigmentima.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat.L: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

CADORO VELVET sadrži max: 200 g/l VOC

Proizvod ne zahtjeva označavanje po zakonu D. L. 65 od 14/03/03 naknadnim ispravicima i usklađenja. Koristiti proizvod prema trenutnim higijenskim i sigurnosnim propisima; Nakon upotrebe, ne bacati ambalažu u okolinu, dopustiti ostacima da se u potpunosti osuše, a potom tretirati kao specijalan otpad. Držati van dohvata djece. Koristiti u dobro ventiliranim prostorima. U slučaju kontakta s očima, dobro ih isprati vodom. U slučaju gutanja, potražiti pomoć

liječnika i pokazati mu deklaraciju. Proizvod ne izljevati u kanalizaciju, u vode i tlo. Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

CADORO VELVET

DEKORATIVNI BARŠUNASTI EFEKT ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 377

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.