

ABC RIFLESSI

DEKORACIJA SA REFLEKTIRAJUĆIM EFEKTOM ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 378

OPIS

ABC RIFLESSI je završni dekorativni premaz na bazi akrilnih smola, koja omogućava stvaranje različitih dekorativnih osobnih efekata. Jako je pogodna za stvaranje posebnih polu prozirnih dekorativnih efekata, sa sjajnim i, reflektirajućim i bisernim preljevima, ne samo na žbukane podloge već i na gipsanim pločama, laminatima, drvenim pločama i sl. Različitost i mnoštvo efekata ovisi o kreativnosti polaganja nijansi između podloge i završnog premaza, tehnike nanošenja, alata koji upotrebljavamo i o vještini izvođača.

Efekt koji se postiže je otisak sa preljevima i postiže se sa tradicionalnim alatom kao što su pvc špattle, dekorativni valjci i spužve, ili alat izrađen od samog izvođača, s time da je u stanju ostavljati otisak ili preljev nijanse.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
 - Beton
 - gipsane podloge i gips ploče
 - Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
 - Različite mineralne mješavine ako upijaju.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
Ne nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilna veziva u vodenoj emulziji
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.10±0.05 kg/l
- Sušenje (na 25 C i 65% R.V.): na prašinu 30 min.; na dodir za 2 h.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepove, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE.
- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
- popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.

-Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.

Impregnirati površine sa slojem IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili sa ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.

Na gipsanim pločama nanijeti PREPARA nijansirana impregnacija na bazi vode.

Na površinama na kojima je prisutan tanki sloj poludisperzivne boje ili stare boje koja praši, nanijeti sloj ISOMARC impregnacije na bazi razrijeđivača za zidove ili ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.

- Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, razrijeđenog sa vodom 30-35% sa valjkom ili kistom kako bi dobili homogenu podlogu za

nanašanje.

- U slučaju da želimo ostvariti razne efekte na podlozi u boji zamjeniti DECORFOND sa superperivom bojom BRAVOCASA u željenoj nijansi.

- Nastaviti sa nanošenjem ABC RIFLESSI prema uputama o uporabi.

*(razrijeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:

Temperatura zraka: Min. +8°C / Max. + 35°C

Relativna vlaga zraka: <75%

Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. + 35°C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: spužva, tampon, plastična špattla, ukrasni valjak itd.
- Broj slojeva: jedan ili više, ovisno o željenom efektu
- Razrijeđivanje: spreman za uporabu.
- Izrada: nanijeti proizvod i obraditi ga sa odabranim alatom.
- Za nanašanje sa špattlom preporučljivo je nanijeti proizvod na podlogu sa kistom.
- Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.
- Prosječna potrošnja: 8-12 m²/l za glatke površine i srednje upojne moći. Potrošnja osjetno varira u odnosu na postignuti efekt, savjetuje se prethodno testiranje prosječne potrošnje.

NIJANSIRANJE

Nijansiranje je moguće po Marcromie sistema.

U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

Nijanse CANGIANTI su gotove nijanse po ton karti.

Nijanse MADREPERLA se postižu sa bazom 3780001. Sjajne nijanse se postižu iz baze neutra 3780000.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 2 godine.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. L: boje za dekorativne efekte (baza voda): 200 g/l(2010)

ABC RIFLESSI sadrži max: 200 g/l VOC

Proizvod ne zahtijeva označavanje po Zakonu D.L. 65 od 14/03/03 i naknadne ispravke i usklađenja. Proizvod mora biti upotrijebljen sukladno higijenskim i sigurnosnim propisima.

Nakon upotrebe, ambalažu ne bacati u okoliš, pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom. Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

ABC RIFLESSI

DEKORACIJA SA REFLEKTIRAJUĆIM EFEKTOM ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 378

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvjeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.