

DECORI CLASSICI

DEKORATIVNI MULTI-TON EFEKT ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 387

OPIS

DECORI CLASSICI je završni dekorativni premaz za unutarnje radove visokih odlika koji dočarava profinjene i originalne izgled prostora starih palača iz Renesanse. Lakoća sa kojom se nanosi i visoka kromatska paleta, dočaravaju prestižne atmosfere, oplemenjujući unutrašnjost privatnih stanova, ureda i javnih prostora. Dekoracija sa DECORI CLASSICI je integrirani sistem koji zahtjeva preventivno nanašanje prikladnog temeljnog proizvoda DECORFOND, koji ima adekvatnu moć upijanja i mat izgled, pospješujući lako nanošenje i odlične estetske rezultate.

POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
- Beton
- Gipsane podloge i gips ploče
- Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
- Različite mineralne podloge, ako upijaju.

Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
Ne nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: sintetski kopolimeri u vodenoj emulziji
- Razrijeđivač: voda
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.10±0.05 kg/l
- Viskoznost kod punjenja: 11000 ±5000cps
- Sušenje (na 25 C i 65% R.V.): suho na dodir za 3 h; kompleto nakon 2-3 dana (ovisno o debljini premaza).

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanja adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepove, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE.
- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
- popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
- Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.
- Impregnirati površine sa slojem IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili sa ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.

Na površinama na kojima je prisutan tanki sloj

poludisperzivne boje ili stare boje koja praši, nanijeti sloj ISOMARC impregnacije na bazi razrijeđivača za zidove ili ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.

- Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.

- Nakon 6 sati, nastaviti sa nanošenjem DECORI CLASSICI prema uputstvu o uporabi.

*(razrijeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:

Temperatura zraka: Min. +8°C / Max. + 35°C

Relativna vlaga zraka: <75%

Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. + 35°C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: kist i posebna plastična špahtla.

- Broj slojeva: jedan

- Razrijeđivanje: spreman za uporabu ili max. 10% sa vodom.

- Način nanošenja:

- Nanijeti DECORI CLASSICI na suhu podlogu sa specijalnim kistom, počevši od gornjeg dijela zida prema dole. Kada je nanešeno cca 1 m², lagano proći proizvod sa praznim kistom. Ponovo nanijeti proizvod na cca 1 m², kada se proizvod počinjne sušiti, poslije najmanje 15-30 minuta, nastaviti sa završnom fazom sa PVC špahtlom lagano pritišćući pahuljice proizvoda sa unakrsnim potezima.

- Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

- Prosječna potrošnja: 6-8 m²/l ovisno o željenom efektu za površine glate i srednje upojne moći. Savjetuje se prethodno testiranje potrošnje.

NIJANSIRANJE

Nijansiranje je moguće po Marcromie sistema.

Može se tonirati i pomoću COLORADO pigmenata.

U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

Mješanje pigmenata 1-2 min. sporom brzinom u rotacionom mikseru (izbjegavati mješalice za bušilicu).

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. K: višebojne boje (baza voda): 150 g/l (2007) / 100 g/l (2010)

DECORI CLASSICI sadrži max: 100 g/l VOC

DECORI CLASSICI

DEKORATIVNI MULTI-TON EFEKT ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 387

Proizvod ne zahtijeva označavanje po Zakonu D.L. 65 od 14/03/03 i naknadne ispravke i usklađenja. Proizvod mora biti upotrijebljen sukladno higijenskim i sigurnosnim propisima.

Nakon upotrebe, ambalažu ne bacati u okoliš, pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom. Čuvati izvan dohvata djece. Upotrebljavati u dobro provjetrenim prostorima. Ako proizvod dođe u dodir sa očima odmah dobro oprati sa vodom. U slučaju da se proizvod proguta odmah potražiti liječničku pomoć i pokazati mu kantu ili deklaracija. Ne izljevati ostatke u kanalizaciju.

Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.