

FIRNIS LANENI

premazno i impregnacijsko sredstvo

OPIS

Laneni firnis se koristi kao kao premazno i impregnacijsko sredstvo za drvo, metal i ostale materijale.

TEHNIČKI PODACI

Proizvodi se preradom lanenog ulja uz dodatak sredstva za ubrzavanje sušenja.
Gustoća: 0,87 kg/l.

UPUTA ZA NANOŠENJE

-Nanosi se četkom, valjkom, potapanjem ili raspršivanjem.
-Prosječna potrošnja varira od vrste podloge. Preporuča se izvršiti test na specifičnoj podlozi da bi se utvrdila stvarna potrošnja.

NIJANSIRANJE

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C
Min. Temperatura: +5°C
Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 18 mjeseci.
Proizvod čuvati u hladnom i dobro ventiliranom prostoru. Zaštititi od sunca.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Postoji opasnost samozapaljenja krpa i vunelih proizvoda natopljenih u laneni firnis. Nakon upotrebe krpe je potrebno oprati i osušiti. Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon upotrebe ostaviti da se ostaci potpuno osuše i onda tretirati kao specijalni otpad. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek isproba da li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni.

Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.



FIRNIS LANENI – v. 2011 – 02 – 14

adresa: BIH – 88260 Čitluk, Put za Gradniće bb, telefon: (387 36) 64 00 06, 64 00 07, fax: (387 36) 64 00 14,
e-mail: info@dugatehna.ba, www.dugatehna.ba

Strana 1 od 1