

# LANENO ULJE

Strana 1 od 1

## premazno i impregnacijsko sredstvo

### OPIS

Laneno ulje se koristi kao kao premazno i impregnacijsko sredstvo za drvo, metal i ostale materijale.

### TEHNIČKI PODACI

Rafinirano laneno ulje uz dodatak sredstva za ubrzavanje sušenja.

Gustoća: 0,90 kg/l.

### UPUTA ZA NANOŠENJE

-Nanositi se četkom, valjkom, potapanjem ili raspršivanjem.

-Prosječna potrošnja varira od vrste podloge.

Preporuča

se izvršiti test na specifičnoj podlozi da bi se utvrdila stvarna potrošnja

### SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 18 mjeseci.

Proizvod čuvati u hladnom i dobro ventiliranom prostoru. Zaštititi od sunca.

### SIGURNOSNA UPOZORENJA

Postoji opasnost samozapaljenja krpa i vunenih proizvoda natopljenih u laneno ulje. Nakon upotrebe krpe je potrebno oprati i osušiti. Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon upotrebe ostaviti da se ostaci potpuno osuše i onda tretirati kao specijalni otpad. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

*Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole.*

*Preporučuje se da se uvijek isproba odgovara li proizvod pojedinačnoj primjeni.*

*Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.*



LANENO\_ULJE– v. 2020 -10-15

adresa: BIH – 88260 Čitluk, Put za Gradniće bb, telefon: (387 36) 64 00 06, 64 00 07,  
fax: (387 36) 64 00 14,

e-mail: info@dugatehna.ba, www.dugatehna.ba