

OPIS

SIGNALIT je proizvod koji se koristi za tankoslojno horizontalno obilježavanje puteva, ulica i drugih prometnica. Odlikuje ga vrlo brzo sušenje, dobra prionjivost i elastičnost, te visoka otpornost na abrazije.

NAMJENA

Može se koristiti na različitim podlogama: asfalt, cement itd.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: mješavina akrilne smole
- Otapalo: alifatski hidrokarbonati
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ±0,1 kg/l
- Viskoznost: 80-90 U. KREBS
- Sušenje (pri 25°C i 65% R.V.): na dodir za 10-20min; može biti voženo preko njega nakon 1 sat; u zimskim uvjetima nakon 1,5 sati

PRIPREMA PODLOGE

- Otkloniti sve tragove prašine/prljavštine.
- Nanijeti SIGNALIT na suhu površinu slijedeći upute iz paragrafa "UVJETI NANOŠENJA".

UVJETI NANOŠENJA

- Temperatura zraka: min.+5°C – max. +35°C
- Relativna vlažnost zraka: <80%
- Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C
- Vlažnost površine: <10% R.V.
- Izbjegavati nanošenje proizvoda tamo gdje je prisutna kondenzacija, led ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Alat: četka, šprica
- Dobro promiješati proizvod prije nanošenja.
- Razrjeđivanje: 2-5% sa Razrjeđivačem PR50
- Alat se mora očistiti sa Razrjeđivačem PR50 ili Nitro Razrjeđivačem.
- Prosječna potrošnja: 180-350 ml/m².

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bijeloj i žutoj nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C
Min. Temperatura: +5°C
Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 36 mjeseci.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Dir. 2004/42/EC nije primjenjiva.

Sadrži 2-butanonoksim.

Vrlo zapaljivo. Opasno ako se udahne, proguta ili dođe u kontakt sa kožom. Držati dalje od vatre i iskri. Ne udisati. Prilikom špricanja osigurati da je prostorija adekvatno ventilirana. Čuvati izvan dohvata djece. Ne izlijevati u kanalizaciju. Izbjegavati dodir sa kožom i očima. Ne udisati pare.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima; nakon upotrebe dopustite da se ostaci u potpunosti osuše, te ih tretirajte kao specijalni otpad.

Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.

