

OPIS

Razrjeđivač za poliuretanske i sintetske boje i premaze. Mješavina organskih otapala. Služi za razrjeđivanje, otapa masnoće.

TEHNIČKI PODACI

-Specifična težina: 0,80 kg/l
-Izgled: bezbojna tekućina.
-Prije upotrebe testirati sa specifičnim proizvodom i površini kako bi se ustanovila potrošnja i ostali parametri.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C
Min. Temperatura: +5°C
Trajnost neograničena.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Označavanje opasnosti po normi 67/548/CEE i 1999/45/CE i naknadnim ispravkama i usklađenjima.

Zapaljivo / štetno za organizme u vodi, dugotrajnom uporabom može prouzročiti negativne posljedice vodenom svijetu. / Držati van dohvata djece / Ne udisati plinove, dim. / Ne izlijevati ostatke u kanalizaciju. / U slučaju smanjene ventilacije, nosite zaštitne maske. / Nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice.

Sadrži ksilen.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima, nakon uporabe ne odlagati ambalažu u okoliš, pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati kao sa specijalnim otpadom.

Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.

