

# FUMEX MAT

POKRIVNA BOJA PROTIV MRLJI NA BAZI RAZRIJEĐIVAČA BEZ MIRISA

cod. 4450019

## OPIS

FUMEX MAT je mat boja za unutarnje zidne površine sposobna da prekrije i blokira mrlje od nikotina, dima, kave, čađi, katrana i sl.

Boja je bazirana na bez mirisnom otapalu koji znatno unapređuje uvjete rada. Visoka vodoodbojnost, zajedno sa izvrsnom paropropusnosti čini FUMEX MAT prikladnim za upotrebu u vlažnim prostorijama poput kupaonica, kuhinja, podruma itd.

FUMEX MAT se može nanositi na podloge i bez korištenja impregnacije.

Proizvod je jednostavan za nanošenje.

## POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na unutarnje površine na mrlje koje je teško otkloniti, uzrokovane dimom, čađi, prodiranjem vode itd:

- vapnene žbuke
- vapnenocementne žbuke
- gipskartonske i razne ploče
- vapno i cementne žbuke općenito
- iverica

Podloge moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o uporabi. Ne može se nanositi na svježe podloge.

## TEHNIČKI PODACI

Vezivo: akrilne smole u otopini

Otapalo: bezmirisni izoparafin

Izgled: mat

Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.40–0.05 kg/lit

Viskoznost kod punjenja: gel

Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir za 2h, sljedeći sloj nakon 6 h.

## PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati se da je površina zrela, stara najmanje 28 dana. Ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanja sa adekvatnim proizvodima.

- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju.

- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.

- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.

- Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO.

- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.

- Popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.

- Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.

- Kada se površina u potpunosti osuši nanijeti FUMEX MAT po uputama o uporabi.

\*(razrijeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od

razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura zraka: min. +8°C – max. +35°C

Temperatura površine: min. +5°C-max. +35°C

Vlažnost podloge: <10%

- Proizvod se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem  
- Broj slojeva: najmanje 2 sloja se moraju nanijeti dok god površina nije pokrivena u potpunosti.

- Prilikom nanošenja kistom ili valjkom proizvod je spreman za upotrebu, ali se može razrijediti 5% sa bezmirisnim razrijeđivačem.

- Prilikom nanošenja špricanjem može se razrijediti sa 10% bezmirisnim razrijeđivačem.

- Potrošnja: 6-7m<sup>2</sup>/l za sloj na glatkim površinama prosječne upojnosti.

## NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bijeloj boji. Može se nijansirati pomoću sistema za nijansiranje Marcromie ili Sa pigmentima Colorado. Maksimalna količina pasti za nijansiranje je 5% volumena proizvoda.

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost: EU (Dir: 2004/42/EC)

Kat: 1: mono komponentne boje visoke učinkovitosti

na bazi razrijeđivača: 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

FUMEX MAT sadrži max: 500 g/l VOC

Zapaljivo!

Izlaganje isparavanju može prouzročiti oštećenje kože. Dugotrajnom uporabom može izazvati negativne posljedice na vodeni svijet. Držati dalje od izvora vatre i iskrenja. Ne pušiti. Držati van dohvata djece.

S29 Ne izljevati ostatke u kanalizaciju. Prilikom nanošenja proizvoda špricanjem osigurati adekvatnu ventilaciju. Izbjegavati svaki kontakt sa očima i kožom. S23 ne udišite, plin, dim, isparavanje. S38 u slučaju nedovoljne ventilacije, nosite adekvatnu zaštitu. U slučaju da se proizvod proguta, ne izazivati povraćanje već potražiti liječničku pomoć pokazati mu ambalažu ili deklaraciju. Označavanje opasnosti po direktivi 67/548/CEE i 1999/45CE i naknadne izmjene i usklađenja.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ostaviti da se ostaci osuše i onda tretirati kao specijalni otpad.

Za više informacija pročitati sigurnosni list.

# FUMEX MAT

POKRIVNA BOJA PROTIV MRLJI NA BAZI RAZRIJEĐIVAČA BEZ MIRISA

cod. 4450019

*COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvjeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*