

# COMBAT HP

VISOKO UČINKOVITI HIGIJENSKI ADITIV - SPECIJALNO NAMIJENJEN ZA VANJSKE PREMAZE I ZAVRŠNE ŽBUKE PROTIV PLIJESNI I ALGI

Cod. 4810001

## OPIS

COMBAT HP predstavlja specijalno formulirano sredstvo za dodavanje u zidne boje i premaze San Marco protiv plijesni i algi koji se koriste za zaštitu vanjskih zidova.

Njegov posebni sastav djeluje sa zidnim premazima protiv plijesni i algi, čime poboljšava učinak, te osigurava trajnost izvornom izgledu površina. Savjetujemo uporabu i u težim klimatskim uvjetima, primjerice u posebno vlažnim i kišnim predjelima sa puno gljivičnih spora, i tamo gdje je izvedena toplinska izolacija objekta (posebno kod kritičnih stupnjeva izloženosti).

## POGODNE PODLOGE

COMBAT HP se isključivo koristi u bojama na bazi vode i u vanjskim premazima protiv plijesni i algi.

Ne koristiti na završnim premazima MARCOTHERM-SYL, pošto oni već sadrže takva svojstva i aditive.

Ne koristi se u proizvodima koji nisu predviđeni za zaštitu protiv pojave plijesni i algi.

## TEHNIČKI PODACI

-Razrijeđivač: voda.

-Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1:  $1,14 \pm 0,05$  kg/l.

## PRIPREMA PODLOGE

-----

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

-Prije nego se doda u sredstvo za bojanje, treba ga protresti.

-COMBAT HP dodavati u omjeru 1 litre aditiva u 25 kg završne žbuke ili 15 l boje, ili zidnog premaza.

-Čišćenje alata se treba obaviti vodom odmah poslije njihove uporabe.

## NIJANSIRANJE

-----

## SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćeno Zak. dekr. 161/2006 (Smjernica 2004/42/EC)

Dodavanje COMBAT HP u predviđenim količinama, mijenja oznaku stupnja opasnosti proizvoda u koje se dodaje. U dodiru sa kožom može izazvati alergiju. Otroavno za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima.

Ovo sredstvo mora se prevoziti, koristiti i skladištiti

sukladno važećim propisima iz oblasti higijene i sigurnosti; poslije uporabe ne ostavljati spremnike po okolišu, pustiti da se ostaci ovoga sredstva potpuno osuše, te postupati dalje sa njima kao sa specijalnim otpadom. Za dodatne informacije proučiti sigurnosnu karticu.

## TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

-----

*COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*