

SVERNICIATORE SM10

VIŠENAMJENSKI ODSTRANJIVAČ STARIH BOJA

cod. 5610014

OPIS

SVERNICIATORE SM10 je sredstvo u gelu, specijalno formulirano za odstranjivanje čak i jako starih naslaga lakova, boja, sredstava protiv rđe, mortova i plastičnih premaza sa zidova, metala i drva.

Spreman je za uporabu i djeluje u dubinu.

Pošto ne sadrži diklorometan, sukladan je s Pravilnikom CE br. 1907/2006 prilog XIV odjeljak 59, u pogledu ograničenja na stavljanje diklorometana u promet i njegovu uporabu.

POGODNE PODLOGE

Dade se primjenjivati:

- na zidnim površinama sa starim plastičnim premazima.
 - na površinama iz drva tretiranim lakovima i raznim vrstama boja.
 - na metalnim površinama bojanim raznim lakovima.
- * Treba obratiti pažnju na bojane premaze na podlogama iz plastičnih materijala, jer ih ovaj odstranjivač može oštetiti. Savjetujemo prethodnu probu.

TEHNIČKI PODACI

- Zapreminska masa: 0,95±0,05 kg/l na 20 °C
- Boja: prozirna
- Izgled: gel
- Miris: karakterističan

PRIPREMA PODLOGE

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti okoliša i podloge:

Temperatura okoliša: min. +8 °C / max. +35 °C

Relativna vlažnost okoliša: <75%

Temperatura podloge: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlažnost podloge: <10%

Izbjegavati nanošenje kada na površinama ima kondenzata, ili kada su one izložene izravnoj sunčevoj svjetlosti.

- Alat: kist, špahtla
 - Razrjeđivanje: spreman za uporabu.
 - Br. nanosa: 1 ili više premaza sve dok se potpuno ne odstrane raniji slojevi boja.
- Kod debelih slojeva boje ili dvokomponentnih sredstava, može se pokazati neophodnim nanošenje više slojeva.
- Ravnomjerno nanijeti ovo sredstvo u debljini sloja od oko 2-3 mm i ostaviti ga da djeluje sve dok boja potpuno ne smekša i ne postane naduta. Potom pristupiti uklanjanju boje pomoću čelične špahtle.
 - Potrebno vrijeme za odstranjivanje boja zavisi od njihove vrste, debljine i starosti premaza koji se uklanja.
 - Po odstranjivanju, a prije nego se pređe na postupak bojanja, podlogu treba odmastiti razrjeđivačem.
 - Pribor se odmah po uporabi mora isprati vodom.
 - Približna pokrivna moć: 4-5 m²/L na glatkim površinama.
- Savjetujemo prethodnu probu na predmetnoj površini, kako bi se utvrdila stvarna potrošnja.

NIJANSIRANJE

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ovo sredstvo nije obuhvaćeno EU Direktiva 2004/42/EZ.

Temeljem EU Direktiva 2004/42/EZ u vezi ograničavanja emisije hlapivih organskih spojeva, ovo se sredstvo ne može koristiti za popravku, održavanje ili dekoriranje cestovnih vozila.

Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Prijevoz, korištenje i skladištenje proizvoda mora se provoditi u skladu sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se u potpunosti osuše i postupati kao sa posebnim otpadom. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Višenamjenski odstranjivač starih boja.

Primjena sredstva SVERNICIATORE SM10 šif. 5610014, u vidu jednog ili više nanosa na unaprijed pripremljene površine, sve do potpunog skidanja starih boja.

Isporuka i nanošenje materijala € po m².

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvjeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.