

RUGISTOP

PREOBRAZIVAČ RĐE ILI KOROZIJE

cod. 5900100

OPIS

RUGISTOP je proizvod u emulzije koji pretvara hrđu u metal organsku mješavinu koja vrlo dobro prijanja na površinu metala.

RUGISTOP omogućava blokiranje hrđe na podloge koje nisu lako dostupne, izbjegavajući tešku operaciju brušenja ili četkanja. Proizvod se lako nanosi i ne nagriza obojane površine.

POGODNE PODLOGE

Nanosi se na sve vrste željeznih podloga. Mora uvijek biti premazan sa antikorozivnom. Bojom ili adekvatnim temeljem.

TEHNIČKI PODACI

- Specifična težina UNI EN ISO 8281: od 1,03 ± 0,02 kg/l
- Izgled: mlječna tekućina
- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 2h. Premazivanje nakon 24 h i ne kasnije od 4 tjedna od nanošenja.

PRIPREMA PODLOGE

Željezne podloge

- Odstraniti eventualne debele kompaktne naslage hrđe;
- Očistiti površinu od masnoće sa Nitro razrijeđivačem;
- Nanijeti preobrazivač rđe RUGISTOP.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Temperatura podloge: Min. +8 °C / Max. +35°C
Vlažnost zraka: <80%
Temperatura površine: Min. +5 °C/Max.+35 °C
Vlažnost površine: suha
- Prije upotrebe proizvod dobro promućkati.
 - Alat: kist, šprica ili valjak
 - Čišćenje alata: odmah nakon upotrebe vodom.
 - Prosječna potrošnja: 8-10 m²/l naglatke površine. Potrebno je izvršiti testiranje kako bi se utvrdila stvarna potrošnja.

NIJANSIRANJE

SKLADIŠTENJE

- Max. Temperatura: +30°C
Min. Temperatura: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ne spada u područje D.Lgs. 161/2006

Proizvod ne zahtijeva posebno označavanje prema normi 65 od 14/03/03i nanadne ispravke i usklađe-nja. Proizvod

koristiti sukladno važećim higijenskim i sigurnosnim propisima; nakon upotrebe, ne odlagati ambalažu u okoliš, pustiti da se ostaci u cijelosti osuše i postupati s njima kao sa specijlnim otpadom. Čuvati izvan dohvata djece. Upotrebljavati ga u prozračnim prostorijama .U slučaju da dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa puno vode. Ako se proizvod proguta odmah potražiti ljčnički savjet i pokazati mu kantu ili deklaraciju. Ne bacati ostatke u kanalizaciju, vodene tokove i u tlo
Za dodatne informacije pogledati sigurnosni list.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvjeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.