

NO STRIP VERNICE SEMILUCIDA

PROZIRNA ZAŠTITA ZA BAKAR

cod. 186N001

OPIS

NO STRIP VERNICE je polusjajna prozirna zaštita koja zahvaljujući sastavu na bazi akrilnih smola i pasivirajućeg aditiva za bakar, zaštićuje bakrene površine od oksidiranja (npr. gurle) ne dozvoljavajući nastanak zelenkastih mrlji koje sa prenose i na zidne površine.

POGODNE PODLOGE

Pogodan za bakrene podloge kao što su oluci.
Može se zaštititi željezo i mesing kod unutarnjih radova.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: akrilni polimer
Sopecifična težina UN EN ISO 2811-1:0,90 ± 0,05 kg/l
Viskoznošć kod punjenja: UNI 8902: 570 ± 50 cps (Rotothinner rotacioni viskozimetar pri 25°C).
Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.): na dodir 1h, sljedeći nanos najmanje nakon 24h nakon prvog premaza.

PRIPREMA PODLOGE

Bakrene podloge:
-Temeljito očistiti podlogu ručno ili strojno, odmastiti te očistiti sa adekvatnim kemijskim proizvodom, i na taj način odstraniti sve okside sa površine.
-Na čistu i suhu površinu nanijeti dva sloja NO STRIP VERNICE, prema Uputstvu za nanošenje.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura nanošenja: min.+8°C – max. +35°C
Relativna vlažnost zraka:<75%
Temperatura površine: min.+5°C – max. +30°C
Površina mora biti suha.
Proizvod se može nanositi četkom ili kratkodlakim vunanim valjkom.
Razrjeđivač: Dil. Smalti Rapidi 5070712.
Prilikom nanošenja četkom ili valjkom proizvod je spreman za upotrebu.
Prilikom špricanja razrijediti 10-20% max.
Nanosu se u jednom sloju. Može se nanijeti u dva sloja, ali najmanje 24 sata nakon prvog sloja, kako bi osigurali potpunu pokrivenost podloge.
-Alat čistiti odmah nakon upotrebe koristeći sintetički razrjeđivač
-Prosječna potrošnja: 8-10m²/l za 1 premaz.
Ne premazivati NO STRIP vernice sa sintetskim lakovima kako bi se izbjeglo ljuštenje proizvoda.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan proziran.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C
Min. Temperatura: +5°C
Držati u jako suhim prostorijama.
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od

datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)
Kat. I: jedno komponentne boje vbisoko učinkovite na bazi razrjeđivača: 600 g/l (2007), 500g/l(2010)
NO STRIP VERNICE sadrži max.: 500 g/l VOC

Opasan za okoliš. Otrovan za vodene organizme, dugotrajnom uporabom može prouzročiti negativne posljedice na vode. Učestalim izlaganjem može prouzročiti suhoću ili ispucanost kože. Ne izlijevati ostatke u kanalizaciju. Prilikom nanošenja proizvoda špricanjem osigurati adekvatnu ventilaciju. Udisanje isparavanja može prouzročiti pospanost i vrtoglavice. Držati izvan dohvata djece. u slučaju nedovoljne ventilacije, nosite adekvatnu zaštitu. U slučaju da se proizvod proguta ne izazvati povraćanje, potražiti odmah liječničku pomoć i pokazati mu kantu ili deklaraciju.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ne bacati ambalažu u okoliš, ostaviti da se ostaci potpuno osuše i tretirati kao specijalni otpad.
Za više informacija pročitati sigurnosni list.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.