

CREATIVO

AKRILNI SPREJ LAK

Strana 1 od 1

OPIS

AKRILNI LAK. Za drvo, željezo i plastiku. Izvrsno prianjanje, brzo sušenje.

METALIK LAK. Personalizira drvo, željezo i plastiku. Svetle boje. Brzo sušenje.

FLUO LAK. Svetle boje. Preporuča se bijela neprozirna baza. Brzo sušenje.

CHROM EFEKT. Dekorativna boja za drvo, željezo i plastiku. Izbjegavati uporabu izvana i premazivanje transparentnom bojom. Koristiti za popravak kromiranih okvira, šalica, tanjura, božićnih ukrasa i sl. Proizvod daje završni leafing efekt zlatne i srebrne boje.

TEMPERATUR 600 °C. Silikonska boja otporna na visoke temperature. Izvrsno za auspuhe, radijatore, šporete i pećnice. Otporna do 600 °C.

ANTIKOROZIVNI PRIMER. Zaštitna i antikorozivna akrilna boja za metale. Proizvod stvara zaštitni film, savršeno proziran, koji može zaštитiti sve metale od oksidacije uzrokovane atmosferskim utjecajima i habanjem zbog manipulacije.

PLASTIC PRIMER. Koristiti za pripremu plastičnih površina prije završnog bojenja. Proizvod poboljšava prionjivost završnog sloja na plastične površine.

POGODNE PODLOGE

Zbog njegovih karakteristika proizvod se može nanositi na unutarnje i vanjske površine na drvene, zidne, metalne, plastične, staklene i druge površine.

TEHNIČKI PODACI

Veziva: brzosušeće akrilne smole. smole. Otapala: mješavina alifatskih ugljikovodika. Ne sadrži klorofluorokarbidi. Sjajnost UNI EN ISO 2813 za sjajnu verziju: Sjaj ISO 2813: >85 glossa kut čitanja 60 °. Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.) - na dodir 15 min., premazivanje nakon 15 min. - Sprejevi za visoke temperature (srebro i crni mat) otporni su na temperature do 400°C. - metalizirani nijanse indicirane su samo za unutarnju primjenu.

PRIPREMA PODLOGE

Metalne površine na koje se nanosi proizvod moraju biti očišćene od masti, prljavština, rđe, slojeva stare boje koja se ljušti.

Žbuke trebaju biti kompaktne i stare najmanje 28 dana.

Drvene površine moraju biti suhe i prebrušene kako bi se odstranilo iverje. Ukoliko je prisutna smola, istu ukloniti Nitro razrjeđivačem.

Zahtjevne podloge prethodno pripremiti dgovarajućim prajmerom.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Pažljivo očistiti površine za bojanje uklanjanjem prljavštine, masnoće i ostataka boja. Potresti oko jedne minute. Nanijeti nekoliko unakrsnih tankih slojeva s udaljenosti od 20 cm držeći bocu okomito. Ne koristiti na niskim temperaturama i NIKADA u prisutnosti vlage i na polistirenu. Nakon uporabe okrenite bocu naopako i prskati nekoliko sekundi. Samočisteći ventil.

NIJANSIRANJE

Proizvod je raspoloživ u tonovima po ton karti CREATIVO.

SKLADIŠTENJE

Max. temperatura: +30°C Min. Temperatura: +5°C Proizvod je najbolje upotrijebiti do roka definiranog na ambalaži (pogledati dno doze).

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ne podliježi normi D. Lgs 161/2006

Temeljem direktive 2004/42/EZ o graničnim vrijednostima emisije HOS-a, proizvod se ne smije koristiti za popravke, održavanje ili dekoraciju prometnih vozila.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ne bacati ambalažu u okoliš, ostaviti da se ostaci potpuno osuše i tretirati ih kao specijalni otpad.

H222 Vrlo lako zapaljivi aerosol

H229 Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.

H315 Nadražuje kožu.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

EUH208 **Sadrži produkt reakcije: bisfenol-A- (epiklorhidrina); epoksi smola (broj srednje molekulske mase ≤ 700);** može izazvati alergijsku reakciju

Sadrži: **metil acetat, n-butil-acetat, metil acetat, 1-metoksi-2-propanol**

Za više informacija pročitati sigurnosni list.

Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.



CREATIVO – v. 2018 -05-31