

# FONTEGO

DEKORATIVNI ZAVRŠNI MAT PREMAZ ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 027

## OPIS

Odlikuje se mekom i živahnom teksturom, realiziran je prema izgledu javnih mjesta i tržnica skupocjene robe u renesansnoj Veneciji koja je u to vrijeme predstavljala središnje mjesto svjetskih zbivanja.

Jako se lako nanosi i omogućuje izradu vrlo traženog izgleda, prikladnog svakoj vrsti namještanja prostorija.

## POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
  - Beton
  - Gipsane podloge i gips ploče
  - Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
  - Različite mineralne podloge, ako upijaju.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.  
Ne nanositi na svježe podloge.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimeri u vodenoj emulziji
- Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A+
- Pigment: perlasti metalik pigmenti
- Otapalo: voda
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l
- Viskoznost kod punjenja: srebro - silver: 48.000 ± 4.000 cps
- Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir 1h.

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

-Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.

-Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.

-Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.

-Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.

-Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale nečistoće.

-Izgletati sve neravnine, rupice i pukotine na površini koristeći TAMSTUCCO. Koristiti odgovarajuće kitove za popunjavanje pukotina.

-Lagano izbrusiti brusnim papirom i otkloniti prašinu.

-Zagladiti ukoliko je potrebno sa RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC ovisno o podlozi.

-Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a impregnacije za zidove na bazi vode ili ATOMO dubinsku impregnaciju bez otapala.

-Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.

-Kad se podloga u potpunosti osuši nanijeti FONTEGO prema uputama o uporabi.

\*(Razrjeđivanje i količina impregnacije ovisi od podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi - vidjeti odgovarajući tehnički list)

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:

Temperatura zraka: Min. +8°C - Max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min. +5°C - Max. +35°C

Vlažnost površine: <10% R.V.

-Alati: kist, spužva

-Broj slojeva: 1

-Razrjeđivanje: spremno za upotrebu ili max. 5% vodom.

Način nanošenja:

.Sa kistom neravnomjerno razmazati FONTEGO.

.Kad je proizvod djelomično suh, pomoću meke i malo navlažene spužve ili pomoću kista tipa "Spalter" izvesti mjestimične nepravilne naslage. Kad se potpuno osuši, istaknut će se karakterističan efekt.

-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.

-Indikativna potrošnja: 4-6 m<sup>2</sup>/l na glatkim površinama prosječne upojnosti.

## NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan kao spreman za upotrebu u sljedećim bazama: srebro - silver (0070).

Proizvod se također može nijansirati putem sistema i koristeći pigmente COLORADO.

U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

## SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/l: Dekorativni premazi (baza voda): 200 g/l (2010) sadrži max: 40 g/l VOC

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

## TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Dekorativni završni mat premaz za interijere.

Nanošenje dekorativnog zidnog premaza FONTEGO serija 027 na osnovi akrilnog kopolimera u vodenoj emulziji, na prethodno pripremljene unutarnje površine, u jednom sloju, prema navedenoj potrošnji.

# FRNTEGO

DEKORATIVNI ZAVRŠNI MAT PREMAZ ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 027

Isporuka i nanošenje materijala € ..... po m<sup>2</sup>.

*SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*