

ZIDAN PREMIUM

Visoko pokrivna periva boja na bazi vode za unutarnje radove

Strana 1 od 1

.OPIS

ZIDAN Premium je paropropusna periva boja visoke pokrivnosti i izrazite bjeline za unutarnje zidove. Zahvaljujući otpornosti na pranje i blagom mirisu posebno je pogodan za prostore koji su izloženi većem opterećenju (hodnici, stubišta, bolnice, kuhinje, kupatila, škole, vrtiće i sl.). Omogućava ravnomjerno i jednostavno nanošenje bez kapanja, curenja i prskanja. Boja je lako razmaziva, ujednačenog završnog izgleda, smanjenog prihvata nečistoća sa mogućnosti toniranja velikog broja nijansi.

NAMJENA

Može se nanositi na:

- Nove ili stare vapneno/cementne žbuke.
- Betonske podloge.
- Gips i gipsane ploče.
- Stare organske i mineralne boje ili obloge koje su suhe, čvrste i srednje upojnosti.
- Razne mineralne podloge koje su barem srednje upojnosti. Zidne površine treba prikladno pripremiti prateći upute koje nalazimo pod "PRIPREMA PODLOGE". Ne smije se nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Vrsta veziva: Etilen-vinilacetatno vezivo u vodenoj disperziji.
- Gustoća: $1,58 \pm 0,03$ kg/l
- Viskoznost: 37 ± 5 pri temperaturi od 20°C (rotacioni viskozimetar Brookfield 5 2,5 rpm)
- Otpornost na mokro trljanje (ISO 11998): Klasa 2
- Sušenje (pri 25°C i 65% R.V.): na dodir 1 sat; nanošenje drugog sloja nakon min. 5 sati.

PRIPREMA PODLOGE

Nove podloge:

-Na čistu, suhu i pripremljenu podlogu nanijeti odgovarajuću TehnoGRUND impregnaciju (slijedeći uputstva u tehničkom listu).

-Potom na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti ZIDAN PREMIUM prema uputama koje su opisane u "UPUTSTVA ZA NANOŠENJE".

Stare podloge:

-Potpuno odstraniti plijesan, izoljavanje, stare neprijanjajuće slojeve boje, prašinu i sl. Po potrebi pregledati površinu.

-Na čistu, suhu i pripremljenu podlogu nanijeti odgovarajuću TehnoGRUND impregnaciju (slijedeći uputstva u tehničkom listu).

-Potom na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti ZIDAN PREMIUM prema uputama koje su opisane u "UPUTSTVA ZA NANOŠENJE".

*(Razrijeđivanje impregnacije i količina koju je potrebno nanijeti ovise o upojnosti podloge, te ih treba primijeniti sa prethodnom probom za svaku specifičnu podlogu posebno (pogledati odgovarajući tehnički list).

UVJETI NANOŠENJA

-Uvjeti okoline i podloge:

Temperatura okoline: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+30^\circ\text{C}$

Relativna vlaga okoline: $<75\%$

Temperatura podloge: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+30^\circ\text{C}$

Vlažnost podloge: $<10\%$

-Vrijeme sušenja u uvjetima nižih temperatura i veće R.V. zraka se produžava.

-Prije upotrebe proizvod dobro promiješati.

-Alat: četka, valjak, šprica.

-Broj slojeva: dva sloja.

-Razrijeđivanje: vodom po potrebi, do 10%.

-Kod nanošenja špricom razrijeđivanje je promjenjivo u odnosu na korištenu veličinu mlaznice i tlak.

-Čišćenje alata: vodom neposredno nakon upotrebe.

-Prosječna potrošnja: $6-8$ m²/l za dva sloja na površinama prosječne upojnosti. Prije upotrebe testirati na specifičnoj površini kako bi se ustanovila potrošnja i ostali parametri.

NIJANSIRANJE

Dostupan je u bijeloj boji. Sa MIKSI univerzalnim pigmentnim koncentratom za toniranje ($\leq 6\%$ u volumenu)

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: $+30^\circ\text{C}$

Min. Temperatura: $+5^\circ\text{C}$

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: Otisnuto na pakiranju.

NE SMIJE SMRZNUTI! Zaštititi od sunca

SIGURNOSNA UPOZORENJA

HOS kategorija i granična vrijednost:

(Dir. 2004/42/EC):A: mat boje za unutarnje zidove i plafone (gloss $<25@60^\circ$) (baza voda): 30 g/l (2010) ZIDAN PREMIUM sadrži max: 30 g/l HOS

Ovom proizvodu nisu potrebni posebni znakovi etiketiranja po normama 67/548/CEE i 1999/45/CE, te nikakve posebne prilagodbe. Upotrebljavati proizvod prema postojećim normama sigurnosti; nakon upotrebe ne bacati ambalažu u prirodu i okoliš, ostaviti ostatke da osuše, te ih uništiti kao specijalni otpad. Čuvati od dohvata djece. Upotrebljavati na prozračenom mjestu. U slučaju kontakta sa očima, isprati odmah obilnim količinama vode. U slučaju gutanja kontaktirati odmah liječnika, te mu predočiti ambalažu ili etiketu. Ne bacati ostatke u kanalizaciju, potoke i tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.

ZIDAN PREMIUM 2019 -03-08



adresa: BIH – 88260 Čitluk, Put za Gradniće bb, telefon: (387 36) 64 00 06, 64 00 07, fax: (387 36) 64 00 14, e-mail: info@dugatehna.ba, www.dugatehna.ba